

MOLYGRAFIT FC-50



MOLYGRAFIT FC-50 Aceite de corte y estampado, soluble en agua y totalmente sintético, para operaciones con metales ferrosos y no ferrosos.

MOLYGRAFIT FC-50 Es soluble en agua en todas las proporciones, resultando en soluciones límpidas y estables. Su dilución cambia según la severidad de la operación. Producto insensible a iones metálicos, puede ser diluido en agua dura.

Por ser totalmente sintético, biodegradable después de usado y no tóxico, puede ser descartado a penas con una dilución mayor.

MOLYGRAFIT FC-50 Es resistente al ataque de bacterias, inhibiendo la descomposición y el mal olor, prolongando el uso de la solución y brindando economía.

Producto no inflamable; no causa dermatitis, seguro para el operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Apariencia.....: Líquido Azul Viscoso
- PH.....: 9,5 a 10
- Punto de Fulgor (ASTM D92).....: >240°C
- Punto de Fusión.....:-10°C
- Punto de ebullición.....: > 100°C.
- Índice de acidez mg KHO/g.....: 5 máximos
- Temperatura de descomposición.....: >300°C
- Temperatura de auto ignición.....:>370°C.

DATOS DE SEGURIDAD

No ofrece riesgos para el usuario en su operación, se recomienda usar EPP normal para su manipulación, como, lentes, buzo o delantales, etc. No tenemos información sobre problemas causados, cuando es usado en operaciones normales. En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica. Consultar hoja de seguridad HDS, para evitar accidentes.

