

MOLYGRAFIT FZ-46



MOLYGRAFIT FZ-46 Aceite Hidráulico Anti -Llama

MOLYGRAFIT FZ-46. Aceite hidráulico Anti-llama de base acuosa, recomendado para operar en sistemas sometidos a altas temperaturas. Por ser de base acuosa no inflama bajo cualquier hipótesis.

Producto sintético que soporta altas presiones, no espuma e posee aditivos anticorrosivos tanto para la fase líquida cuanto para la fase vapor. No ataca metales ferrosos y no ferrosos.

MOLYGRAFIT FZ-46, no forma barniz o residuos, no obstruyendo el sistema cuando es sometido a altas temperaturas.

Por tratarse de producto acuoso, se puede controlar la evaporación, reponiéndose agua desmineralizada. Solamente habrá necesidad de reposición del producto original apenas cuando ocurra fuga.

Molygrafit FZ-46, es un lubricante biodegradable de acuerdo a la norma OECD 301 B, atendiendo las normas de IBAMA.

Producto atóxico, ofreciendo total seguridad al operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Apariencia.....: Líquido Homogéneo
- Color: Rojo
- Viscosidad: ISO VG46
- Punto de Fulgor (ASTM D92).....: N/A °C
- Punto Auto Ignición(ASTM D92) : 390 °C
- Punto mínimo de fluidez.....: - 20°C
- Separación de aceite (ASTM D 1742): < 1%
- Solubilidad en agua.....: Total
- Corrosión Lamina de Cobre: < 2 A.

DATOS DE SEGURIDAD

No ofrece riesgos para el usuario en su operación, se recomienda usar EPP normal para su manipulación, como, lentes, buzo o delantales, etc. No tenemos información sobre problemas causados, cuando es usado en operaciones normales. En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica. Consultar hoja de seguridad HDS, para evitar accidentes.

