



MOLYGRAFIT GE-2

MOLYGRAFIT GE-2. Grasa especial para alta adherencia contiene Bisulfuro de Molibdeno, indicada para engranajes abiertos y acoplamientos.

En su composición tiene aditivos especiales que proporcionan una reducción de fricción entre los engranajes, resistiendo elevadas cargas, tiene un efecto anti estático, eliminando la adherencia del polvo.

MOLYGRAFIT GE-2. Por ser un producto químico es resistente al agua y atmosferas agresivas, de fácil aplicación, puede ser utilizada en cualquier tipo de acoplamientos y engranajes, tiene un muy buen comportamiento en la industria naval y máquinas en movimiento de tierra, etc.

MOLYGRAFIT GE-2. Puede ser proporcionado en spray con el nombre (MOLYGRAFIT AGE).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aceite Basico: Mineral
- Apariencia: Negro
- Estado Fisico: Pastoso
- Consistencia: NLGI 2
- Penetración de Trababajo: 265 – 290
- Temperatura de Trabajo: - 20 °C a 180°C
- Punto de Gota (ASTMD 566) > 200°C
- Lubrificante Sólido: Bisulfuro de Molibdeno
- Composición: Inorgánico Coloidal

DATOS DE SEGURIDAD

No ofrece riesgos para el usuario en su operación, se recomienda usar EPP normal para su manipulación, como, lentes, buzo o delantales, etc. No tenemos información sobre problemas causados, cuando es usado en operaciones normales. En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica. Consultar hoja de seguridad HDS, para evitar accidentes

