



MOLYGRAFIT GLI-2/EP

MOLYGRAFIT GLI-2/ EP. Grasa de jabón metálico para muchas aplicaciones. Resistente ambientes agresivos y condiciones de humedad

Proporciona una lubricación efectiva con altas temperaturas, por largos periodos.

Se puede aplicar en rodamientos, cojinetes, uniones rotatorias, etc.

MOLYGRAFIT GLI-2/ EP. Tiene en su composición antioxidante, anticorrosiva, agente de adhesión y aditivos de extrema presión, etc.

Se proporciona en consistencia 2, también a solicitud del usuario, se puede producirse en consistencia intermedia.

MOLYGRAFIT GLI-2/ EP. Cuando se suministra en consistencia 1, es especialmente adecuada para sistemas automáticos de lubricación centralizada, proporcionando un flujo óptimo por tubos capilares.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Aceite Base: Aceite Mineral
- Color: Castaño
- Espesante: Jabon Metalico
- Temperatura de trabajo: - 20°C a 150°C
- Solubilidad en agua : Insoluble
- Consistencia : NLGI- 2
- Penetración Trabajada (x 60) ASTM D 217: 265 - 295
- Prueba de carga y soldadura ASTM D 2596: 400 Kgf
- Separación aceite 12 horas a 120°C.....: menor que 2%

DATOS DE SEGURIDAD

Aunque no hay riesgos para el usuario, se recomienda el uso de EPP, para el manejo de del lubricante, utilizar guantes, lentes y delantal.

No tenemos información acerca de problemas causados por el uso de este lubricante. En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica.

No poner este producto en contacto con alimentos y productos farmacéuticos, aunque no causa toxicidad, para mayor información ver HDS del producto.

En caso de incendio, puede usar espuma química y CO2.2.

