

## MOLYGRAFIT HF-100/TO-4



**MOLYGRAFIT HF-100/TO-4** Es un aceite totalmente sintético, especialmente formulado para la lubricación de engranajes, como cajas de cambios, y diferenciales, que funcionan a altas y bajas temperaturas. Posee en su formulación con aditivos de extrema presión, antioxidantes, antidesgaste y anticorrosión, que proporcionan una excelente capacidad de carga y estabilidad térmica.

Debido a que está formulado con bases sintéticas, no se carboniza y no forma incrustaciones, manteniendo la eficiencia total del sistema durante largos períodos, evitando paradas para la limpieza.

**MOLYGRAFIT HF-100/TO-4** tiene una baja tasa de evaporación, lo que proporciona una excelente relación costo beneficio.

También es adecuado para cadenas, rodamientos de rodillos y algunos tipos de variadores de velocidad.

**MOLYGRAFIT HF-100/TO-4**. Cumple con los estándares TO-4, TE-ML-03C y KES.07.868.1.

**Producto no tóxico, no inflamable; Seguro del operador**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

• Apariencia <b>Líquido</b>	Homogéneo
• Color	Castaño
• Viscosidad	ISO VG100
• Viscosidad a 100°C	5,5 cSt
• Índice de viscosidad (IV) :	108
• Viscosidade SAE:	10W
• Densidade 20/4 °C:	0,85 g/cm <sup>3</sup>
• Ponto de fulgor ASTM D 92:	140 °C
• Ponto de Auto ignição ASTM D-286:	190 °C
• Punto mínimo de Fluidez	- 30 °C
• Solubilidad en agua	Insoluble

### DATOS DE SEGURIDAD.

No ofrece riesgos para el usuario en su operación, se recomienda usar EPP normal para su manipulación, como, lentes, buzo o delantales, etc. No tenemos información sobre problemas causados, cuando es usado en operaciones normales. En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica. Consultar hoja de seguridad HDS, para evitar accidentes.

