

MOLYGRAFIT HF-460/GL-5



MOLYGRAFIT HF-460/GL-5. Es un aceite totalmente sintético, formulado especialmente para lubricación de engranajes, tales como reductores, cajas de transmisión y diferenciales, sobre altas y bajas temperaturas.

Posee en su formulación aditivos de extrema presión, antioxidantes, anti-desgaste y anticorrosivos que proporcionan óptima capacidad de carga y estabilidad térmica.

Por ser formulado con bases sintéticas, no carboniza y no forma incrustaciones, manteniendo la eficiencia total del sistema por largos períodos, evitando paradas para limpieza.

MOLYGRAFIT HF-460/GL-5, posee baja tasa de evaporación, proporcionando una óptima relación costo/beneficio.

Especialmente indicado también para cadenas, mancales, rodamientos y para algunos tipos de variadores de velocidad.

MOLYGRAFIT HF-460/GL-5, atiende a norma automotriz GL-5, para diferenciales.

Producto atóxico, no inflamable, seguro para el operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Apariencia.....: Líquido Homogéneo Castaño
- Viscosidad.....: ISO VG460 (85W-140)
- Densidad a 20°C: 0,850 g/cm³
- Punto de Fulgor (ASTM D92).....: 150 °C
- Punto de Auto ingestión ASTM D-286.....195 °C
- Punto mínimo de fluidez.....: - 30°
- Solubilidad en agua.....: Insoluble

DATOS DE SEGURIDAD.

No ofrece riesgos para el usuario en su operación, se recomienda usar EPP normal para su manipulación, como, lentes, buzo o delantales, etc. No tenemos información sobre problemas causados, cuando es usado en operaciones normales. En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica. Consultar hoja de seguridad HDS, para evitar accidentes.

